

BLOCKER Newcolours / TL

BLOCKER Newcolours je biely základný náter na tesnenie a blokovanie dreva, založené na báze šelaku - odporúča sa na použitie na skrine, nábytok, dvere a iné povrchy.

Rozsah použitia	<p>VNÚTORNÉ - Aplikujte na nové a predtým natreté povrchy: a.) drevené, t. j. dub, borovica, smrek, céder, mahagón, sekvoja, preglejka; b.) kov, napr. hliníkové, nerezové, pozinkované, príp. c.) plasty, ako je vinyl alebo PVC.</p> <p>Kryje tmavé farby a škvrny od trieslovín, živice, mastnoty, hrdze, asfaltu, pasteliek, graffitov, flakov a mnoho iného. Odstraňuje aj zvyškové pachy.</p> <p>VONKAJŠIE - BLOKER Newcolours je možné použiť len na lokálne prekrytie malých plôch vhodných na náter. BLOKER Newcolours spája nenatreté alebo porézne povrchy, takže vrchný náter má lepšiu príľnavosť a tekutosť. Farba vyplní a spája vlákna dreva a vytvára hladký povrch. Upozorňujeme, že veľmi porézne povrchy môžu vyžadovať viac vrstiev.</p>
Príprava povrchu	<p>Povrch musí byť čistý, suchý, rovnomerný a bez nečistôt, prachu, oleja, mastnoty, plesní, lepidla, kriedových materiálov alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť príľnavosť. V prípade nečistoty vždy umyte povrch roztokom vody / amoniaku (bielidlo), vhodným čistiacim prostriedkom alebo rozpúšťadlom. Odstráňte všetky vyčnievajúce časti a odlupovanie farby. Odstráňte akúkoľvek voľnú farbu. Jemne pieskové vonkajšie drevo s 80 alebo 100 brúsnym papierom na odstránenie poškodených vlákien. Všetky existujúce škvrny by mali byť odstránené. Odstráňte všetky existujúce formy z povrchu. Čerstvé drevo, ktoré bolo vystavené vonkajším podmienkam dlhšie ako 4 týždne, by malo byť ľahko brúsené. Odstráňte všetky klince a skrutky. Vyplňte otvory a zárezy.</p>
Príprava produktu	<p>Pred vybratím produktu z nádoby dôkladne premiešajte celý obsah. Miešanie by sa malo vykonávať dovtedy, kým sa všetok sediment na dne nádoby nerozpustí.</p>
Maľovanie	<p>Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zvyčajne stačí jedna vrstva. Ak je na poréznom povrchu príliš veľká absorpcia farby, môže byť potrebná druhá vrstva. Bodový základný náter sa odporúča len pri použití vrchných náterov s vysokou krycou schopnosťou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča celý povrch natrieť základným náterom. Nádoba by mala byť tesne uzavretá, keď sa farba nepoužíva. VÝROBOK NEREDIĎTE. Nanášajte: štetcom, valčekom, špongiou – použite prírodné alebo syntetické štetiny (nylonové alebo polyesterové). Striekacia tryska .015" - .017", farba pri tlaku 3-4 bar.</p>
Sušenie	<p>Vo väčšine prípadov BLOKER schne na dotyk za 20 minút; pred ďalším náterom počkajte aspoň 50 minút. Úplná príľnavosť od 1 do 3 dní. Nízke teploty a vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas sušenia a plného vytvrdzovania.</p>
Umývanie nástrojov	<p>Alkoholické prípravky, ako je napríklad denaturovaný alkohol alebo acetón. Ihneď po dokončení procesu aplikácie.</p>
Balenie	<p>Kovové plechovky: 0,2l; 0,9l.</p>
Výdatnosť	<p>Približne. 9 m² z 1 litra na jednu vrstvu na hladkom, predtým natretom, neporéznom povrchu; a cca. 7 m² z 1L na drsný, nenatretý a porézny povrch. Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od textúry, povrchu a spôsobu aplikácie – toto by ste mali vziať do úvahy pri výpočte množstva farby na dokončenie vášho projektu.</p>
Záruka	<p>12 mesiacov (v zapečatenej nádobe).</p>
Preprava	<p>V tesne uzavretých plechovkách pri + teplote.</p>
Skladovanie	<p>V tesne uzavretých plechovkách pri + teplote.</p>



Nowe kolory w Twoim domu i ogrodzie.

Newcolours

BLOCKER Newcolours / TL

Dátum vydania: 24.03.2021

Distribútor pre SR :

B.S.O.s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, e-mail : info@almacolor.eu, www.bsosro.sk

B.S.O.

