

NEWCOLOURS OLEJ NA NÁBYTOK

TECHNICKÝ LIST

Newcolours Olej na nábytok je na báze vysoko kvalitných rastlinných olejov, voskov, pomocných látok a pigmentov. Produkt vytvára bariéru, ktorá je veľmi odolná voči poškriabaniu, teplotným zmenám a rôznym tekutým prostriedkom na použitie v domácnosti. Je navrhnutý pre jednoduchú aplikáciu štetcom a má príjemnú vôňu. Newcolours Oil for Furniture vykazuje krátke časy schnutia, veľmi dobrú prilnavosť k dreveným podkladom a vysokú výdatnosť pokrytie. Zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva a je príjemný na dotyk.

Použitie

Na nátery dreveného nábytku a nábytku na báze dreva používaného v interiéri; vykonajte skúšobnú aplikáciu, aby ste si overili, že konečný efekt je uspokojivý. Ak sa má produkt použiť na exotické dreviny, vykonajte skúšobnú aplikáciu, aby sa zistilo, či je náter kompatibilný s podkladom.

Farebné odtiene

8 farebných odtieňov (spolu s bezfarebným)

Príprava podkladu

Drevené povrhy určené na olejový náter by mali byť suché, respektíve obrúsené a zbavené prachu, bez stopy vosku, laku alebo čistiacich prostriedkov. Zrnitosť brúsneho papiera by mala zodpovedať jeho tvrdosti: tvrdé drevá (napr. dub, buk) obrúste hrubším brúsnym papierom P-80-120, mäkké drevá (napr. borovica) obrúste papierovým brúsnym papierom P-120-150. Aplikujte prípravok na surové drevo.

Príprava produktu

Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.
Produkt neriedite.

Aplikácia

Vždy urobte skúšobnú aplikáciu, aby ste skontrolovali, či je účinok taký, ako sa očakávalo.

Nanášajte plochým štetcom, veľkým širokým štetcom alebo valčekom. Odporúčaný počet vrstiev: 2 až 3. Najskôr naneste tenkú vrstvu oleja a nechajte pôsobiť až 15 minút, aby drevo vstrelalo. Potom odstráňte prebytočný olej utretím čistou suchou handričkou. Nechajte aspoň 4 hodiny zaschnúť. Prebrúste brúsnym papierom zrnitosť 180-240, aby ste povrch vyhladili a odstráňte všetok prach. Naneste druhú tenkú vrstvu a nechajte pôsobiť aspoň 15 minút, potom znova odstráňte prebytočnú vrstvu a nechajte pôsobiť 4 hodiny. Povrch je možné preleštiť bavlnenou handričkou, ktorá nepúšta vlákna, olejovou kefou alebo leštičkou po minimálne 4-6 hodinách, aby sa vytvoril špecifický povrch (t.j. hladký povrch). Ak chcete skontrolovať, či máte dostatok vrstiev oleja, vykonajte test kvapkami vody. Kvapka vody na povrchu by sa nemala rozliať na povrch (mala by zostať vypuklá na povrchu). Ak sa rozlieje, naneste ďalšiu vrstvu oleja.

Sušenie

Natierané povrhy sušte pri teplote +20 °C cca. 6 h. Doba schnutia závisí od hrúbky olejovej vrstvy. Natieraný povrch je možné použiť po 24 hodinách po vytvrdení olejového náteru (prvých 7 dní používajte povrhy opatrne).

Cistenie nástroja

Použite vodu a čistiaci prostriedok. Všetky handričky znečistené olejom po práci dôkladne vyčistite vodou a saponátom, alebo ich spálte. Olejom nasiaknutá handrička predstavuje nebezpečenstvo požiaru.

Povrchová úprava

Newcolours Olej na nábytok je vrchný náter a nevyžaduje žiadnu špeciálnu povrchovú úpravu.

Starostlivosť

Jemne vyčistite utieraním vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky priamo na povrch. Utrite vodu alebo iné tekutiny hned po rozliatí.

The information contained herein is intended to facilitate processing by product users and based on numerous laboratory tests and real-life trials. The data is indicative only and does not constitute any commercial warranty due to the variety of product application methods and systems. Hence the end customer is not relieved from the obligation to do a test application according to their individual needs. SOPUR shall not accept any liability of any defects or damage caused by applying its products with materials marketed by other manufacturers or any other unauthorised alteration of the product.

All documents related to the product are available on request and on the manufacturer's website.



U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

NEWCOLOURS OLEJ NA NÁBYTOK TECHNICKÝ LIST

Renovácia povrchu

Drevo zmatnite jemným brúsnym papierom a potom natrite olejom Newcolours Olej na nábytok podľa návodu na použitie. Urobte to aspoň raz ročne alebo častejšie, ak je to potrebné.

Balenie

Plechovky Metal, dostupná kapacita: 0,2 a 0,9 l

Výdatnosť

Približne 8 až 10 m²/1 l oleja pri aplikácii jedného náteru (závisí od povrchu).

Záruka

24 mesiacov od dátumu výroby (ak sa skladuje v továrensky uzavretých nádobách).

Preprava

Preprava v tesne uzavretých plechovkách pod +40 °C

Uskladnenie

Uchovávajte v tesne uzavretých nádobách pod +30 °C

Dátum vydania 18.02.2022

B.S.O.

Distribútor pre SR :

B.S.O.s.r.o., Zvolensá cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, e-mail : info@almacolor.eu, www.bsosro.sk

The information contained herein is intended to facilitate processing by product users and based on numerous laboratory tests and real-life trials. The data is indicative only and does not constitute any commercial warranty due to the variety of product application methods and systems. Hence the end customer is not relieved from the obligation to do a test application according to their individual needs. SOPUR shall not accept any liability of any defects or damage caused by applying its products with materials marketed by other manufacturers or any other unauthorised alteration of the product.

All documents related to the product are available on request and on the manufacturer's website.