

Floor Primer

Flügger Floor lak je ideálny na ošetrovanie drevených podláh. Poskytuje odolný povrch voči nečistotám.

Vlastnosti

Základný matný lak. Bohatý, ľahko brúsiteľný a rýchloschnúci. Odporúča sa na utesnenie neošetrených, nových alebo vydrhnutých povrchov. Podlahový základný náter utesňuje drevo a minimalizuje absorpciu kyseliny trieslovej a bočnú väzbu.

- **Rýchlo schnúci**
- **Minimalizuje lepenie**
- **Ľahko brúsiteľný**



Použite

Základný náter nových, neošetrených alebo úplne čistých drevených podláh. Na všetky druhy dreva pred konečnou úpravou použite lak Flügger Floor v požadovanom lesku a kvalite.

Povrch

Musí byť neošetrený, čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.

Pred úprava

Nové drevo pred základným náterom obrúste.

Lak alebo farba musia byť úplne odstránené až do čistého dreva brúsením.

Vysajte a osušte tvrdo vyžmýkanou handričkou. Dokončite ošetrovanie lakom na podlahy Flügger.

Aplikácia

Štetec alebo valček.

Rozhodnite sa o spôsobe aplikácie podľa požadovaného povrchu.

Nanášajte mokré do mokrého a dokončite štetcom/valčekom v rovnakom smere, zabráňte prekryvaniu.

Na súvislé/nepreerušované povrchy vždy používajte rovnaké číslo šarže.

Rozdiely v štruktúre povrchu môžu mať za následok odchýlku v lesku.

Chlad/teplo môže ovplyvniť viskozitu materiálu.

Počas sušenia/vytvrdzovania je potrebné zabrániť kondenzácii.

Chlad a zvýšená vlhkosť predlžuje čas schnutia, úplné vytvrdnutie a interval medzi nátermi.

Zvýšená teplota a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia a úplné vytvrdnutie.

Drevené podlahy musia mať pri ošetrovaní vyváženú vlhkosť.

Skontrolujte príľnavosť pritlačením mince kolmo na lakovaný povrch.

Vždy vykonajte skúšobné ošetrovanie, aby ste skontrolovali a akceptovali príľnavosť a výsledok.

Očakávané výsledky

Bezfarebné a jednotné.

Dokončite ošetrovanie pomocou laku Flügger Floor v požadovanej kvalite a lesku.

Informácie o životnom prostredí

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si uschovajte pre budúce použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom a tesne uzavreté.

Doplňujúce informácie

Registrovaný v databáze Nordic Ecolabelling Building Products Database pre produkty, ktoré možno použiť v budovách s označením Swan.

Technické dáta

Typ produktu	Základná farba
Hustota (kg/l)	1.05
Normatívna spotreba (m ² /l.)	12
Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania	Min. +15°C
Vlhkosť	Max. vlhkosť 80 % RH.
Doba schnutia pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	1
Pretierateľný pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (hodiny)	2
Úplne vytvrdené pri 20 °C, 60 % relatívnej vlhkosti (dni)	28
Riedenie	Neriediť
Čistenie náradia atď.	Voda

Aktuálna verzia TL

december 2021

Nahrádza verziu TL

jún 2021