

| | |
|----------------------------|--|
| Typ výrobku | EKOSIGNOL farba pre vodorovné dopravné značenie je na vzduchu schnúci akrylový náter. Vyznačuje sa rýchlym schnutím, vysokou elasticitou a krycou schopnosťou, dobrou príľnavosťou a odolnosťou voči opotrebeniu premávkou. EKOSIGNOL spĺňa prísne požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené v "Predbežných technických požiadavkách pre dopravné značenie na cestách (Chorvátske cesty a IGH, Zg 1993), oddiel A.1.1. ("Podmienky kvality farieb"). |
| Popis | EKOSIGNOL biely, EKOSIGNOL žltý, EKOSIGNOL zelený, EKOSIGNOL červený, EKOSIGNOL v odtieňoch podľa požiadaviek zákazníka |
| Riedenie | Ekosignol riedidlo – do 5% |
| Schnutie | Na dotyk: 15 min / Úplne vytvrdnutý: 30 min |
| Obsah pevných látok | 75-77% hmotnostne, 54-57% objemovo |
| Vzhľad | matný |
| Viskozita | 38-45'', podľa HRN EN ISO 2431:2012, 6mm, pri 20°C |
| Výdatnosť | 1,8-2 m ² / l, pri hrúbke suchého filmu 300µm (cca. 560µm mokrého filmu) – horizontálna signalizácia. Pri nátere betónových povrchov (garáže, sklady): 4-5 m ² /L, v závislosti od drsnosti povrchu. |
| Hustota | 1,6 – 1,65 kg/l |
| Obsah VOC | VOC kategória a hraničná hodnota: A(i), 500g/l (2010), výrobok obsahuje max: 410 g/l |
| Použitie | EKOSIGNOL sa používa na náter tenkovrstvej vodorovnej dopravnej signalizácie a označení. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje musí byť čistý, bez prachu, zvyškov soli a oleja. EKOSIGNOL sa nanáša vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami. Aplikáciu je možné prevádzať pri teplote vzduchu od +5°C do +30°C, relatívnej vlhkosti vzduchu do 85% a teplote podkladu od +5°C do +45°C Pri práci s farbou je potrebné použitie prostriedkov osobnej ochrany, okuliare, rukavice a ochranné masky. S farbou pracovať ako horľavinou. Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do mokrej farby – do 5 sekúnd. Spotreba: 300 g/m ² |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





Technický list

EKOSIGNOL

farba pre vodorovné dopravné značenie

| | |
|----------------------|--|
| Balenie | 28kg, 29kg |
| Skladovanie | Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C |
| Doba použitia | Min. 2 roky od dátumu výroby |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

