



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

Technický benzín rozpúšťadlo

Zloženie :

Zmes uhľovodíkov, C6–C7, izoalkánov, cyklické a n-hexánu.

Použitie :

Technický benzín sa používa na hrubé odmasťovanie kovových predmetov, na čistenie textilu a na iné technické účely. Technický benzín je možné použiť do zapalovačov a ako palivo do tlakových lúčov.

Vlastnosti a parametre :

- Vzhľad: číra, priehľadná kvapalina bez sedimentu a bez vizuálneho obsahu vody
- Hustota: 0,695 – 0,725 pri 15°C
- Počiatok destilácie: min. 80°C
- Koniec destilácie: max. 110°C
- Index lomu pri 20°C: 1,3900 – 1,400

Balenie : 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l, sudy

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :

Skladujte pri teplote +5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Likvidácia odpadov a obalov :

Postupujte podľa platných predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevyliievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo ukladať na skládke príslušného zariadenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu. Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov.

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.