



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
CERT-APA-016-2006-IMS-PN

IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. , vložka číslo : 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

ĽANOVÝ OLEJ rafinovaný

Popis : prírodný rafinovaný olej nažltlej farby

Použitie : na impregnáciu dreva a ako prísada do napúšťacích zmesí na drevo. Má nízku viskozitu a tým hlboko preniká do dreva a chráni ho. Je vhodný pre interiérovú aj exteriérovú aplikáciu. V interiéri vytvára príjemnú atmosféru.

Aplikácia :

- štetcom,
- valčekom
- namáčaním
- handrou v tenkej vrstve na čistý, suchý, súdržný a podľa možnosti zabrusený podklad. Po cca 15 minútach nevsatý olej zotrieť suchou handrou, tak aby povrch nebol lepkavý a lesklý. Čistiace práce vykonávať benzínom, toluénom príp. acetónom (pozor na možnosť samovznietenia). Handry spáliť pod dozorom.

Vlastnosti náterovej hmoty :

- Chráni drevo pred vlhkosťou, vyznačuje sa difúznou priepustnosťou – drevo dýcha, zvýrazňuje krásu dreva, nepraská, nelepí sa.
- Hustota: 0,926 až 0,933 g/cm³
- Doba zasychania. 6 - 12 hod pri teplote 20°C a 55 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Olej nie je určený na nátery predmetov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, ani na nátery detských hračiek.

Balenie : 400 g, 890 g, 3 kg, 9 kg, sudové, resp. podľa požiadaviek zákazníka

Záručná doba : 24 mesiacov od dátumu výroby

Výdatnosť : orientačne 12 - 15 m²/kg (závisí od upraveného podkladu a od savosti dreva)

Skladovanie :

Skladujte pri teplote + 5°C až + 25 ° C, v suchej vetrateľnej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

UPOZORNENIE !!!

Materiály (bavlna, papier, látky, juta, drevo, hobliny ...) nasiaknuté olejom, môžu byť za určitých podmienok, hlavne pri veľkom prístupe vzduchu a slnečného svetla, samozápalné.