

Technický list

TL 08.19 STRONG TAPE

Výrobok

Univerzálna textilná páska špeciálne určená na profesionálne použitie.
Páska je tvorená laminovanou extrudovanou textíliou a lepiacou vrstvou zo syntetickej gummy.



Vlastnosti

- Obsahuje vysokopevnostné lepidlo
- Veľmi vysoká záťažová pevnosť
- Ľahko sa trhá
- Odolná voči vetru, vlhkosti, slnku a dažďu
- Vhodná do interiéru a exteriéru
- Udrží záťaž až 80 kg

Použitie

- Lepenie kontajnerov, ťažkých stavebných fólií, hrubých sutinových vriec atď.
- Utesnenie ventilačných kanálov, gumových hadíc,...
- Použitie na rôzne podklady – tehly, betón, drevo

Technické vlastnosti			
Základ	Laminovaný extrudovaný textil		
Lepidlo	Syntetický kaučuk		
Hrúbka	µm	400	±15%
Lepivosť k nerezovej oceli	N/2,5 cm	≥ 15	
Pevnosť v ťahu	N/2,5 cm	270	
Tepelná odolnosť	°C	-5 / +60	
Aplikačná teplota	°C	-5 / +30	
Skladovateľnosť	mesiace	24	od +5 °C až 21 °C, neskladovať na slnku

Balenie

- Šírka 48 mm
- Návin 18 m

Farba

- Čierna

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Na hladkom povrchu je prídržnosť pásky extrémna a môže pri odlepovaní dôjsť k porušeniu podkladu, preto je vhodné prídržnosť pásky vždy otestovať.

Aktualizácia

Aktualizované dňa
Vyhotovené dňa 28.11.2022

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za

žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.