

Technické informace Graffiti-Ex



Bez znečištění leptající sprej pro většinu běžných typů laků. DUPLI-COLOR odstraňovač graffiti je řešitel problémů proti omáranicím na zdech a nechtěným grafitům. Aplikovat je možné na skoro každý povrch, jako např. zdi, hlíněné cihly, kámen a betonové povrchy, mramor, asfalt, sklo, kov a dřevěné povrchy.

Poznámka: Nepoužívejte na automobily!

Kvalita a vlastnosti

- Rozpouští a odstraňuje laky a graffiti rychle a důkladně.
- Gelová konzistence, proto nestéká ze svislých ploch, ale chová se koncentrovaně.
- Aplikace na neželezné kovy může způsobit změnu barvy.
- Ph neutrální

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** tixotropní, organicky čistící koncentrát
- **Barva:** bezbarvý
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): nepoužitelné
- **Účinnost:** Závisí na konzistenci podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 0,6 m² barvy (aplikovaná v jedné vrstvě)
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):** Doba působení: až 24 hours v závislosti na povrchu a tloušťce barevného nátěru
- **Teplotní odolnost:** nevztahuje se
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Na nenápadném místě zkontrolujte pevnost a stabilitu základní barvy na natřeném nebo lakovaném povrchu.
- Citlivé plochy, které si nepřejete ošetrít, by měly být důkladně zakryty ochranou fólií.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Hojně naneste a nechte působit přibližně 10 - 15 minut. Závisí na kvalitě a stáří barvy, kterou chcete odstranit, doba působení může být zkrácena nebo prodloužena až na 24 hodin.
- Poté nátěr seškrábněte vhodným nářadím.
- Pokud je to nutné, smyjte zředěným nitrátem celulózy nebo pouze vodou.
- V případě velmi poréznych ploch, použijte drátěný kartáč. Pokud je to nutné, proceduru opakujte.
- Před nanesením nové barvy, musí být všechny zbytky Odstraňovače graffiti odstraněny.
- Upozornění: Nesmí se dostat do kanalizace! Sesbírejte zbytky barvy a zlikvidujte jako speciální odpad!

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

9 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 18.09.2023

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com