MOTIP Alu Wheel Paint

Technická informácia



Na lakovanie a opravy v najbežnejších hliníkových odtieňoch, najmä na disky z ľahkých zliatin. Odtiene arctic, argento, viper a quartz pokrývajú takmer všetky bežné farby významných výrobcov diskov.

Č. obj. 06020, 06021, 06022, 06023

Kvalita & vlastnosti

- Dobrá krycia schopnosť
- Odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom. Obmedzená odolnosť voči palivu.
- Vynikajúca priľnavosť
- Odolný voči poveternostným vplyvom, svetlostály, odolný voči UV žiareniu (nežltne)
- Trvalý lesk

Fyzikálne & chemické údajei

- Základ: nitrokombinačná živica
- Názov farby: metalická
- Vôňa: charakteristická
- Stupeň lesku: lesklý, >75
- Povrchy: hliníkové odtiene
- Bod vzplanutia: neuvedené
- Stabilita pri skladovaní: 10 rokov
- Obsah: 150 ml

Ako použiť

- Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Okraje disku zakryte maskovacou páskou a okolie chráňte papierom pred rozprášenou farbou.
- Naneste základný náter MOTIP Primer.
- Po zaschnutí povrch zľahka prebrúste brúsnym papierom P600.
- Pred použitím nádobu dôkladne pretrepávajte 3 minúty.
- Skúšobným nástrekom skontrolujte zhodu odtieňa.
- Zo vzdialenosti približne 25 cm naneste niekoľko tenkých vrstiev v intervaloch 3 - 5 minút.
- Po 30 minútach schnutia naneste MOTIP 2-Coat Clear Coat na ochranu metalických pigmentov v laku.
- Nestriekajte na syntetické nátery!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia z 10. novembra 2025 nahrádza všetky skôr vydané verzie.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com